



CARACTERÍSTICAS.

Impregnante en base agua desarrollado para la protección y decoración de maderas en interiores y exteriores. Brinda una completa protección ante agentes climáticos y organismos biológicos capaces de degradar la madera. El Protector para Madera VITRO base agua ofrece componentes de alta calidad que embellecen y realzan de forma muy natural las cualidades nobles de la madera, como la calidez de su color y el diseño original de sus vetas, sin cubrirlas.

El Protector para madera VITRO es particularmente útil en:

- Cercas
- Puertas y ventanas
- Portones
- Toda clase de objetos de madera.

¿QUÉ ES UN IMPREGNANTE AL AGUA?

Es un recubrimiento de alta penetración que protege la madera a nivel profundo sin formar una película rígida sobre la superficie, siendo ésta una de las claves para el adecuado desempeño del producto. Por lo tanto, el protector debe ser diluido y aplicado de forma tal de que todo el producto penetre en la madera y no se forme película. Para lo cual se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: · Aplicar en maderas secas. · No aplicar sobre maderas revestidas, pintadas, barnizadas, enceradas o que posean cualquier tipo de recubrimiento y por tanto no permitan la penetración. · Evitar aplicar el producto cuando la superficie está expuesta directamente a fuentes de calor, a la luz solar, a corrientes de aire u otros factores que produzcan un secado superficial rápido. · No realizar aplicaciones excesivamente cargadas de forma de que todo el producto aplicado sea absorbido. Extender el producto en la superficie y luego pasar el pincel seco de forma de retirar el exceso. Su terminación micro porosa permite que la madera 'respire' (elimine la humedad interna en forma de vapor) evitando ampollamientos, al mismo tiempo que impide el ingreso de agua.

FILTRO UV: Acción de compuestos químicos que absorben la radiación ultravioleta de alta energía proveniente de la luz solar, transformándola en calor inocuo y eliminando su poder destructivo sobre la madera.

FUNGICIDA: Contiene agentes biocidas activos que protegen la superficie de un amplio espectro de hongos y microorganismos que atacan, manchan y degradan la madera tanto de forma superficial como profunda.

REPELENTE DEL AGUA: Disminuye drásticamente la afinidad y mojabilidad de la superficie frente a la lluvia y humedad exterior, manteniendo la permeabilidad al vapor para evitar acumulaciones de agua interna.

SUSTENTABILIDAD: Al ser una fórmula base agua, posee un bajísimo contenido De COV (Compuestos Orgánicos Volátiles), es de bajo olor, amigable con el aplicador y el medio ambiente, facilitando una limpieza de herramientas exclusivamente con agua.

ESPECIFICACIONES.

Composición: Resina acrílica, pigmentos, filtros UV, fungicidas, aditivos y agua.

Usos: Maderas en interiores y exteriores.

Tipo de Terminación: Mate o ligeramente satinada (según la cantidad de manos aplicadas y absorción de la madera).

Presentaciones: 1 y 4 Litros.

Colores: Incoloro, Natural, Roble, Cedro, Caoba y Nogal (combinables entre sí en cualquier proporción).

Forma de aplicación: Pincel o soplete en 3 manos.

¡IMPORTANTE! No se recomienda el uso de rodillo por que puede afectar la uniformidad del color y la terminación.

Dilución: Con agua. Pincel: máximo 5 %, Soplete 5 a 10%. No diluir en exceso. La dilución excesiva puede producir el chorreo del producto.

Limpieza de Utensilios: Agua y detergente.

Secado: Entre manos: 3 a 4 horas. Secado final: 24 a 48 hs (en condiciones climáticas normales).

Rendimiento: 8 a 12 m² por litro y por mano (variable según rugosidad, absorción de la madera y método de aplicación).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Preparar correctamente la superficie de la madera a proteger. La madera debe estar completamente limpia, seca y libre de acabados anteriores como pinturas viejas, barnices, ceras o cualquier película que impida la correcta penetración del producto. En caso de detectarse hongos o algas, eliminarlas por completo mediante la aplicación de una solución diluida de hipoclorito de sodio, enjuagar con abundante agua limpia y dejar secar la superficie completamente antes de pintar.

APLICACIÓN.

Antes de aplicar, uniformizar el producto con espátula plana con movimientos circulares y ascendentes desde el fondo, no agitar el envase para evitar la formación de micro espuma. Aplique el producto siempre siguiendo el sentido de la veta de la madera y en tres (3) manos dejando secar el tiempo indicado entre manos. Tras la primera mano, deje secar, pase una lija fina para eliminar el repelo o las fibras levantadas de la madera, limpie el polvillo y aplique las dos manos restantes sin lijado intermedio.

NOTA: No aplicar el producto en días de baja temperatura o alta humedad.
En exteriores, no aplicar en días en los que se prevean lluvias.

SEGURIDAD

Mantener el recipiente bien cerrado fuera del alcance de niños y animales. Durante la aplicación se recomienda protegerse adecuadamente. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua limpia. No verter el contenido en drenajes ni cursos de agua.

Este producto cumple con el artículo 1º del decreto n° 69/011



-MANTENER RECIPIENTE BIEN CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES. -DURANTE LIJADO Y APLICACIÓN PROTÉJASE CON GUANTES, LENTES Y MÁSCARA RESPIRATORIA. -EN CASO DE SALPICADURA EN PIEL U OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA. -EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUCIR EL VÓMITO Y CONSULTAR UN SERVICIO MÉDICO. -NO VERTER EL CONTENIDO EN DRENAJES O CURSOS DE AGUA. -HOJAS DE SEGURIDAD EN www.vitre.uy

PRODUCTO NO PELIGROSO
SEGÚN CLASIFICACIÓN ONU

CIAT TOXICOLOGÍA
LLAME AL TEL.: 1722

POR MÁS INFORMACIÓN COMUNIQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO

