

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS.

Fondo para la preparación y el sellado de maderas nuevas en interiores y exteriores previo a la aplicación de una pintura de terminación.

Formulado para sellar maderas de alta absorción, permite uniformizar la superficie y facilita el trabajo de lijado mejorando notablemente la terminación. Su alta capacidad de sellado facilita la aplicación y disminuye el consumo de pintura de las capas siguientes y de terminación.

Fondo blanco para madera VITRO es particularmente útil en:

- Maderas nuevas de alta absorción.
- Puertas y aberturas
- Portones
- Toda clase de objetos de madera nueva(sin pintar) o de superficie no uniforme en los cuales se quiera dar una terminación con pintura.

ESPECIFICACIONES.

Composición: Resina alquídica, pigmento, cargas, aditivos y solventes.

Usos: maderas en interiores o exteriores.

Terminación: Mate, cubriente.

Colores: Blanco

Densidad: 1,20-1,40 Kg/lit.

Rendimiento: 8 a 12 m²/lit. por mano(según superficie y método de aplicación)

Secado: 10 a 12 hs (entre manos) 24 a 48 hs (secado final)

Dilución Aguarrás mineral

Limpieza: Aguarrás mineral

Modo Aplicación: Rodillo de espuma, pincel o soplete.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

En maderas nuevas. Las mismas deben estar bien secas, limpias y libres de hongos o algas.

NOTA: No es recomendado el uso de aceites cocidos o espesados como tratamiento previo al pintado de maderas. Los mismos pueden ocasionar problemas en el secado o curado del film, en el desempeño o en la terminación de la película de esmalte sintético.

En maderas pintadas o barnizadas. Si la pintura o barniz y la superficie están en buen estado, pasar una lija fina y limpiar la superficie. Si la pintura o barniz anterior está en malas condiciones, descascarado, ampollado, etc., eliminarlo con lija fina y luego limpiar la superficie.

IMPORTANTE: Los métodos mecánicos y químicos de preparación de la superficie son fundamentales para asegurar el éxito de las futuras capas de recubrimiento. Estos métodos aumentan notablemente la adherencia de los recubrimientos por eliminación de partículas sueltas y por aumento del área específica. *Una adecuada preparación de la superficie asegura mayor protección por más tiempo.*

NOTA: *En zonas cercanas a la costa, expuestas a niebla salina es conveniente una limpieza previa con agua dulce.*

APLICACIÓN.

Aplicar 1 o 2 manos de Fondo blanco para maderas VITRO con rodillo , pincel o soplete y luego de seco pasar una lija fina para pulir la superficie y mejorar la terminación.

IMPORTANTE: Antes de abrir el envase se debe agitar con energía para uniformizar el producto.

Diluir el producto con el mínimo diluyente necesario para poder aplicarlo. Una dilución excesiva disminuye el espesor de película aplicada y por lo tanto disminuye la protección.

NOTA: No aplicar el producto en días de baja temperatura o alta humedad. En exteriores no aplicar en días en los que se prevean lluvias.

SEGURIDAD

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto n° 69/011



PRODUCTO N° ONU 1263
INFLAMABLE N° RIESGO 3
CIAT TOXICOLOGIA
LLAME AL TEL: 1722

-APAGAR CON EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO O ESPUMA. MANTENER RECIPIENTE BIEN CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES. -DURANTE LIJADO Y APLICACIÓN PROTÉGASE CON GUANTES, LENTES Y MÁSCARA RESPIRATORIA. -EN CASO DE SALPICADURA EN PIEL U OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA. -EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUCIR EL VÓMITO Y CONSULTAR UN SERVICIO MÉDICO. -NO VERTER EL CONTENIDO EN DRENAJES O CURSOS DE AGUA. -HOJAS DE SEGURIDAD EN www.vitro.uy

POR MÁS INFORMACIÓN COMUNIQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO